

ELEVATOR[®] 5ES

Altura máxima de trabajo		4,9 m
Capacidad máx.		150 kg
Número de personas		1
Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada	1730 mm
B	Altura mínima superficie cesta	289 mm
C	Altura máxima superficie cesta	2916 mm
D	Dimensiones totales de la base	980 mm
E		700 mm
G	Dimensiones de la cesta	1000 mm
F		690 mm
Peso de la máquina		720 kg
Dimensiones de las ruedas motrices		Ø 186 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 150 x 40 mm
Regulación/extracción		Manual
J	Carrera	600 mm
Extensión mínima		1000 mm
Extensión máxima		1600 mm
Alimentación		24 V
Baterías		2 Pb Ácido Trojan 12V 105Ah
Cargador de baterías		115V – 230V 50/60HZ
M	Inclinación máx que se puede superar	15%
Inclinación que se puede superar en cota		2,5%
Radio de viraje interno		0
Radio de viraje externo		1080 mm
Velocidad máxima (de subida – de bajada)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado		5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (en cota)		1 km/h
N	Presión máx. para la rueda con plena carga**	3 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ***		100

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.



Conforme a la normativa EN280 y homologación para uso en externo en ausencia de viento.

