

ELEVAH[®] 80-65 MOVE



ELEVATOR[®] 80-65 MOVE

Altura máxima de trabajo		7,75 m
Capacidad máx.		200 kg
Número de personas		1
Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada	2000 mm
B	Altura mínima superficie cesta	600 mm
C	Altura máxima superficie cesta	5750 mm
D	Dimensiones totales de la base	1280 mm
E		780 mm
F	Dimensiones de la cesta	770 mm
G		790 mm
Peso de la máquina		750 kg
H	Dimensiones superficie fija	740 mm
I		440 mm
Capacidad superficie fija		20 kg
Dimensiones de las ruedas motrices		Ø 220 x 65 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 200 x 50 mm

CARACTERÍSTICAS

Alimentación		Eléctrica
Baterías		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías		110V – 220V 50/60HZ
J	Inclinación máx que se puede superar	15 %
Inclinación que se puede superar en cota		2,5 %
Radio de viraje interno		0
Radio de viraje externo		1095 mm
Velocidad máxima (de subida)		0,20 m/s
Velocidad máxima (de bajada)		0,20 m/s
Velocidad máxima de traslado		4 Km/h
Velocidad máxima de traslado (en cota)		1 Km/h
K	Presión máx. para la rueda con plena carga*	3,3 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada)**		130

* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.



Conforme a la normativa EN280 y homologación para uso en externo en ausencia de viento.

