

ELEVAH®

61



MAX WORKING
HEIGHT 3,9 m
(WITHOUT STABILIZERS)

MAX WORKING
HEIGHT 6,1 m
(WITH STABILIZERS)

Possibile USO ESTERNO della macchina con STABILIZZATORI MAGGIORATI.

The EXTERNAL use is possible with OVERSIZED STABILIZERS.

L'usage EXTERNE est possible en utilisant STABILISATEURS SURDIMENSIONNÉS.

EINSATZBEREICH: AUßENMIT GRÖßEREN STÜTZEN.

Posible USO EXTERNO de la máquina con SALIENTES MAS AMPLIOS

U YTKOWANIE ZEWN TRZNE maszyny ze ZWI KSZONYMI STABILIZATORAMI



ELEVAH 61

		Sin estabilizadores	Con estabilizadores
Altura máxima de trabajo		3,9 m	6,1 m
Capacidad máx.		200 kg	
Número de personas		1	
Uso		Interior*	
A	Altura con la máquina cerrada	1700 mm	
B	Altura mínima superficie cesta	400 mm	
C	Altura máxima superficie cesta	1895 mm	4085 mm
D	Dimensiones totales de la base	1187 mm	1297 mm
E		770 mm	1252 mm
F	Dimensiones de la cesta	680 mm	
G		700 mm	
H	Distancia máxima dela cesta	0 mm	275 mm
I		0 mm	30 mm
J	Dimensiones superficie fija	620 mm	
K		230 mm	
Capacidad superficie fija		20 kg	
Peso de la máquina		219 kg	237 kg
Dimensiones de las ruedas fijas		Ø 200 x 50 mm	
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 150 x 45 mm	
Baterías		2 AGM - 12V 45Ah	
Cargador de baterías		110V – 230V 50/60HZ	
Velocidad máxima (de subida)		0,16 m/s	
Velocidad máxima (de bajada)		0,21 m/s	
L	Presión máx. para la rueda con plena carga**	2,0 kN	-
L	Presión por estabilizadores acarga completa**	-	1,53 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada)***		Ca. 200	

* Posible USO EXTERNO de la máquina con ESTABILIZADORES MAS

AMPLIOS (accesorio cod. 61 ST)

Dimensiones totales de la base con estabilizadores: 1722 mm

(E) x 1297 (D)

Con esta aprobación, la máquina puede usarse internamente, solo con los estabilizadores.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Refirió a la versión con baterías.

Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.



Conforme a la normativa EN280 y homologación para uso en externo en ausencia de viento.

