


ELEVAH® 80 MOVE picking




ELEVATOR[®] 80 MOVE picking

Altura máxima de trabajo	7,78 m
Capacidad máx.	200 kg
Número de personas	1
Uso	Interior / Exterior
A Altura con la máquina cerrada	1980 mm
B Altura mínima superficie cesta	650 mm
C Altura máxima superficie cesta	5780 mm
D	1280 mm
E Dimensiones totales de la base	1780 mm
F	780 mm
G	640 mm
H Dimensiones de la cesta	710 mm
Peso de la máquina	860 kg
K Dimensiones superficie fija	440 mm
L	740 mm
Capacidad superficie fija	20 kg
Dimensiones de las ruedas motrices	Ø 220 x 65 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias	Ø 200 x 50 mm



PLANO PICKING

Regulación	Eléctrica
Carrera	600 mm
Altura mín. del suelo	1030 mm
Altura máx. del suelo	6830 mm
I Dimensiones	500 mm
J	680 mm
Capacidad	100 kg



CARACTERÍSTICAS

Alimentación	Eléctrica
Baterías	2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías	110V – 220V 50/60HZ
M Inclinação máx que se puede superar	15%
Inclinación que se puede superar en cota	2,5%
Radio de viraje interno	0
Radio de viraje externo	1095 mm
Velocidad máxima (de subida – de bajada)	0,2 m/s
Velocidad máxima (con cesta en el suelo)	5 km/h
N Presión máx. para la rueda con plena carga*	3,7 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) **	Ca. 130

* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.



Conforme a la normativa europea sobre carretillaselevadoras de personas. UNI EN ISO 3691-1.

