

ELEVAAH® E5 Picking



EN 3691-1



ELEVATOR[®] 5 picking

Altura máxima de trabajo	5,15 m
Capacidad máx.	200 kg
Número de personas	1
Uso	Interior / Exterior
A Altura con la máquina cerrada	1690 mm
B Altura mín. del suelo*	289 mm
C Altura máxima superficie cesta	3150 mm
D	1540 mm
E Dimensiones totales de la base	700 mm
F	1152 mm
G Dimensiones de la cesta	685 mm
H	600 mm
Peso de la máquina	640 kg
Dimensiones de las ruedas motrices	Ø 186 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias	Ø 150 x 40 mm

PLANO PICKING

I	Dimensiones	500 mm
L		680 mm
Regulación		Eléctrica
J Carrera		722 mm
Altura mín. del suelo		790 mm
Altura máx. del suelo		4102 mm
Capacidad		100 kg

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	Eléctrica 24 V
Baterías	2 Pb Ácido Trojan 12V 105Ah
Cargador de baterías	115V – 230V 50/60HZ
M Inclinação máx que se puede superar	15%
Inclinação que se puede superar en cota	2,5%
Radio de viraje interno	0
Radio de viraje externo	1050 mm
Velocidad máxima (de subida – de bajada)	0,2 m/s
Velocidad máxima (con cesta en el suelo)	5,5 km/h
N Presión máx. para la rueda con plena carga**	2,9 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ***	100

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

CE Conforme a la normativa europea sobre carretillaselevadoras de personas. UNI EN ISO 3691-1.

